# Verlege- und Pflegeanleitung Hallenboden-Schutzbeläge
# Metro + Topcover

## Allgemeine Hinweise

Unsere Schutzbeläge schützen hochwertiges Parkett, Linoleum oder PVC-Beläge vor Verschmutzung und groben mechanischen Beschädigung bei Veranstaltungen. Sie zeichnen sich durch starke Strapazierfähigkeit und Unempfindlichkeit des mehrfarbigen Faser-materials aus, schaffen eine hochwertige Atmosphäre und wirken Schalldämmend. Die Beläge erfüllen die Brandklassen Cfl-S1 schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1 (früher B1 nach DIN 4102).

## Unterbodenvorbereitung

Vorhandene Nutzbeläge sauber kehren oder wischen

## Materialprüfung

Vor der Verlegung überprüfen Sie die Ware auf Vollständigkeit und Mangelfreiheit. Eventuelle Ersatzansprüche können nur bei verpackter bzw. unterlegter und noch nicht angeschnittener Ware geltend gemacht werden.

## Verlegung

Die Schutzbeläge werden lose Platte an Platte auf dem ebenen Untergrund verlegt. Als Grundausstattung für die Verlegung empfehlen wir den Einsatz eines mit 600kg belastbaren Transportwagens für Platinen, auf dem Sie den Schutzbelag transportieren und auch lagern können. Achten Sie bei der Verarbeitung darauf, dass die Platinen bei Raumtemperatur einen Tag akklimatisiert wurden. **Greifen Sie die Ware nicht an den Ecken, sondern an den Seiten. Legen Sie die Platinen flach ab. Aufkanten oder Aufstoßen kann zu Abzeichnungen der Schwerbeschichtung am Hallenboden führen,** welche mit einem Universal-Fleckenentferner wieder entfernt werden können.

Der Platinenverbund muss eine gerade Kante aufweisen und darf nicht verzogen sein. Sie können dies durch das Anlegen einer Schnur oder durch Anlegen an einer Geraden Markierung am Hallenboden sicherstellen. Arbeiten Sie beim Einwickeln des Platinenverbundes sehr genau, denn Ungenauigkeiten summieren sich beim weiteren Auflegen der Fläche. Platinen die nicht im Verbund liegen (Z.B. Randplatten) können ggf. mit Klebenetz fixiert werden.

Beachten Sie auch, dass der Belag aufgrund der losen Verlegung nur eingeschränkt mechanisch durch rollende Lasten belastbar ist. Beim Transport schwerer Gegenstände mit Sackkarren , Rollwagen oder Rollen muss eine Platte zur Last- und Druckverteilung unterlegt werden.

## Wiederaufnahme des Belags nach Veranstaltungen

Nach der Bodenpflege werden die Platinen auf dem bereitgestellten Transportwagen exakt bündig übereinander gestapelt, dann in den Lagerraum gefahren und mit einer Folie abgedeckt. Bei Lagerung auf dem Boden oder Anlieferungspalette achten sie auf einen ebenen Untergrund. Schützen Sie die gelagerte Ware vor Beschädigung oder Stößen gegen die Kanten.

## Laufende Pflege und Reinigung

Der Belag wird mit einem leistungsstarken Staub-und Bürstensauger abgesaugt. Haftender Schmutz kann mit einem in Teppichshampoo angefeuchteten Tuch entfernt werden. Flecken können mit einem Fleckenspray für Bodenbeläge entfernt werden. Kaugummis werden mit einem Vereisungsspray entfernt. Starke großflächige Verschmutzungen können mit einem Sprühsauger gereinigt werden.

**Hinweis**

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unser Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Die Verträglichkeit mit vorhandenen Untergrundmaterialien ist zu prüfen.